



Décapant liquide des peintures modernes, glycérophtaliques, vinyliques, acryliques, vernis cellulosiques, vernis polyuréthane, polyester(peinture poudre), RPE (revêtements plastique épais) ...

Dilution : Utilisation pur pour les RPE (revêtements plastique épais) ou les peintures polymérisées (b-composant). Pour les peintures acryliques, vernis ou cellulosiques, la dilution est possible à raison de deux à quatre volumes d'eau pour un volume d'*OriginalGreenSpirit®* . Réaliser des essais pour affiner la dilution

Consommation : De 150 à 250 ml/m² par application.

Application :

- Utilisation «**au trempé**»,
 - par aspersion (cycle rotatif) ou en ruissellement (table de décapage) pour les vernis simples
 - par immersion (cuve à débordement), à température ambiante (20°C) pour les peintures glycérophtaliques, vinyliques, acryliques, polyuréthanes, vernis cellulosiques. Le chauffage jusqu'à 40°C accélère le décapage des peintures époxy ou RPE (revêtements plastique épais)
- Installer les surfaces à décaper dans le système retenu en fonction des contraintes et des impératifs (nature de la peinture, temps de décapage, fragilité du support, disponibilité des installations)
- Laisser agir de ¼ heure pour les vernis monocouche jusqu'à plus de 8 heures sont à prévoir sur des peintures polymérisées multicouches.
- Après ramollissement, retirer la peinture décomposée en copeaux à l'aide d'une paille d'inox, d'une brosse ou d'un nettoyeur à pression réglable (récupérer les déchets)
- Renouveler l'opération si besoin. L'*OriginalGreenSpirit* peut s'utiliser par touche successive localement. Il n'attaque pas le support, même nu (bois, pierre, métal)
- La finition peut se faire à l'aide de paille d'inox ou d'une brosse à poil en inox (pour des supports bois). Renouveler l'opération pour des couches successives.

Conservation : En emballage d'origine. Stockage à température ambiante.

Hygiène et Sécurité : Produit non classé comme dangereux. Le port de gants et de lunettes de protection est recommandé pour se prémunir des projections oculaires et des réactions cutanées aux dégraissants forts.

Conditionnement : Jerricans 20 litres, fûts 220 litres ou cubitainers 1000 litres



UpGreen SAS
14, Quai Kléber - 67000 Strasbourg - ☎ +33 (0)3 69 780 321
SIRET : 53071800600014 au RCS de Strasbourg B 530 718 006



PLUS Produit :

Avantages pour l'acheteur	Avantages pour l'utilisateur
Le rejet des eaux usées doit répondre à des normes strictes. OriginalGreenSpirit® a été conçu à partir d'éléments biodégradables pour limiter son empreinte écologique et ne pas surcharger les eaux de lavages.	Le syndicat des eaux de la ville veille au respect des normes de rejets des eaux usées. OriginalGreenSpirit® ne contient aucune des molécules visées à l'annexe II de l'Arrêté type n° 2564
OriginalGreenSpirit® ne dissout pas la peinture décapée et permet de régénérer le décapant en filtrant les copeaux de peinture	Les déchets de peinture filtrés sont séchés pour en réduire la quantité et le prix de destruction en centre agréé. Il est inutile de vidanger entièrement le bac.
OriginalGreenSpirit® a un pH neutre. Il ne fonce pas les tanins (chêne), ne dissout pas les résines liantes des fibres du bois, ne fait pas rouiller les parties métalliques (clous, charnières et huisseries) des meubles.	OriginalGreenSpirit® ne dissout pas les peintures décapées et évite ainsi la redéposition des peintures décapées précédemment sur les supports absorbants (bois, tissus, ...)
OriginalGreenSpirit® est fabriqué sans paraffine. Son action décapante et dégraissante (parfaitement émulsionnable) permet la remise en peinture immédiate.	Incolore et sans ajouts de colorants, le OriginalGreenSpirit® ne risque pas de tacher ni de dégrader la structure de la pierre par son action chimique.
L'utilisation OriginalGreenSpirit® simplifie les protections de sécurité.	OriginalGreenSpirit® même dilué conserve une bonne efficacité
2 en 1, il cumule l'action décapante à l'action dégraissante	Sans action sur l'applicateur, il évite l'exposition aux COV, les brûlures, ...

Conseil et Astuce:

- Soluble à l'eau et sans composés nocifs pour l'environnement, l'action du **OriginalGreenSpirit®** est plus douce. Pour obtenir un meilleur rendement de travail, il est conseillé d'immerger les supports peints en multiples couches la veille au soir et de laisser agir **OriginalGreenSpirit®** le plus longtemps.
- Ne rincer la totalité de la surface à décaper que 24 heures après. Les bons résultats de cette nouvelle méthode montrent un gain de main d'œuvre important et un résultat très efficace.
- Le service de prévention des accidents de la CRAM de Haute-Savoie a recommandé l'utilisation d'**OriginalGreenSpirit®** en remplacement des produits chlorés en bain.
- **OriginalGreenSpirit®** ne contient pas de COV (Composés organiques volatiles)



UpGreen SAS
 14, Quai Kléber - 67000 Strasbourg - ☎ +33 (0)3 69 780 321
 SIRET : 53071800600014 au RCS de Strasbourg B 530 718 006